

山林管理システム 山守くん wiht Lite GETAC PACK

山林管理システム 山守くんLite

地図表示機能* 1	SHP GPX CSV ウォッチず(1/25,000地形図)*2 JPG GIF PNG
作図機能	ポリライン ポリゴン ポイント 図形移動 レイヤ管理 色塗り等
エクスポート機能	ベクターデータ:SHP CSV GPX
印刷機能	
座標系	平面直角座標(新) 緯度経度
その他	主題図作成 距離 面積計算 DB機能 台帳管理 CSVインポート CSVエクスポート
機能制限	LANカード必須 JRE6.0以降 MEM 2 GB 以上推奨 読み込み可能ファイルサイズはメモリによります。森林2万件程度を想定。データ量が多い場合は別途上位機種をお勧めします。

GETAC PS535E (詳細はGETACカタログを参照ください)

OS	MicroSoft WindowsMoile5.0
位置精度	3m(SBAS補正時) 10m(SBAS補正なし)以内
GPS受信間隔	1秒
ベースマップ	別途
詳細地図	SHPフォーマット地図 GEOTiff
内蔵メモリ	2GBFLASHROM/64MBSDRAM
インターフェース	無線LAN IEEE802.11b/g BluetoothVer2.0 microSD USB SDカード スピーカー ヘッドフォン端子
サイズ (高さ*幅*厚み)	144.25*82.55*29.3
重量	300g
動作環境	-20℃~+60℃
防塵・防水	IP54
ディスプレイ	3.5インチLCD(240×320ピクセル)反射防止半透過型TFT-LCD
バッテリー	内蔵リチウムイオン電池
稼動時間	約8時間
外部電源	DC外部入力
専用ソフト	本体用:測量用ソフトMapManager PC用:MapViewer

* 1 * 2

背景地図として利用する各データの著作権、またはダウンロードして利用する各データの著作権、使用については各々の利用規定約款をご確認の上使用してください。晃洋設計測量株式会社は一切責任を負わないものとします。また、山守くんから出力される地図は測量法に基づく資料や公式な文書として使用することを想定しておりません。

* 2 インターネット環境が必要です。(PROXY未対応)

* 3 位置精度については利用条件により変化します。

パッケージ内容、仕様は予告なく変更されることがございます。